

EXPLOITATION

ÉCRANS D'EXPLOITATION LOCALE

Désignation	Ecran d'exploitation locale 7" avec alimentation	Ecran d'exploitation locale 10" avec alimentation	Ecran d'exploitation locale 15" avec alimentation
Référence	NEGO747 "1"	NEGO749 "1"	NEGO728 ²
Écran seul (sans alim.)	NEGO746	NEGO748	NEGO727
			
CARACTÉRISTIQUES			
Dimensions (H x L x P)	Externes : 182 x 121 x 25 mm Découpe : 176 x 107 mm	Externes : 249 x 167 x 26 mm Découpe : 181 x 107 mm	Externes : 400 x 263 x 27.6 mm Découpe : 384 x 247 mm
T° / Hr de stockage	-10...50°C (sans condensation)	-10...50°C (sans condensation)	-20...60°C (sans condensation)
T° / Hr de fonctionnement	0...45°C (sans condensation)	0...45°C (sans condensation)	0...50°C / < 10 à 90% à 40°C (sans condensation)
Indice de protection	IP30	IP30	IP66
Compatibilité	-	-	REDY ou e@sy ≥ V8.x.x
ÉCRAN	7"	10"	15"
Taille	7 pouces	9,7 pouces	15,6 pouces
Résolution	1024 x 600 pixels	1280 x 800 pixels	1920 x 1080 pixels
Luminosité	350 cd/m ²	350 cd/m ²	300 cd/m ²
Contraste	800 : 1	800 : 1	800 : 1
Couleurs	16,7 millions		16,2 millions
FONCTIONNALITÉS			
Exploitation	• État des points et process • Journal des évènements • Saisie de consignes • Dérogation et marche-forcée • Graphiques • Tableaux de bord • Plannings et Agenda • Courbe de chauffe • Lecture de PDF	• État des points et process • Journal des évènements • Saisie de consignes • Dérogation et marche-forcée • Graphiques • Tableaux de bord • Plannings et Agenda • Courbe de chauffe • Lecture de PDF	-
Système	Accès sécurisé Démarrage à la mise sous tension		-
COMMUNICATION			
Ethernet	1 x Ethernet 10/100 Mbits (RJ45)		2 x Ethernet 10/100 Mbits (RJ45)
WIFI	WIFI (802.11b/g/n)		-
COMPATIBILITÉ			
REDY	≥ V8	≥ V8	-
e@sy	≥ V8	≥ V8	-
INSTALLATION			
Fixation	Façade d'armoire (kit de fixation inclus)		Façade d'armoire (kit de fixation inclus)
Tension d'alimentation	9v-36v DC (bloc secteur inclus) ou PoE IEEE802.3af,48V*		24 ± 20% Vcc (bornier débrochable)
Consommation	1,5 A @ 12Vcc		1,3 A @ 24 Vcc

¹ Alimentation rail DIN 12VDC 25W (NEGO644)

² Alimentation rail DIN 24VDC 100W (NEGO731)